

ИНВЕРТОРНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ FUBAG GmbH



Технические характеристики серии TI

Генераторы Fubag серии IT	TI 700	TI 1000	TI 2000	TI 2600	TI 3000	TI 6000
Тип генератора	бензиновый, инверторный					
Мощность номинальная	700 Вт	900 Вт	1600 Вт	2300 Вт	2800 Вт	5500 Вт
Максимальная мощность (пик)	770 Вт	1000 Вт	2000 Вт	2600 Вт	3000 Вт	6000 Вт
Напряжение	220 В (50 Гц)					
Регулятор напряжения	электронный					
Номинальный ток	3 А	3,9А	7А	10А	12,2А	12,2А
Тип системы запуска	ручной стартер	реверсивный стартер	реверсивный стартер	реверсивный стартер	электростартер	электростартер
Число фаз	1 (220 вольт)					
Модель двигателя	1 цилиндровый, 4-х тактный, OHV					
Мах число оборотов в мин	6000 об/мин	5500 об/мин	4500 об/мин	3600 об/мин	3600 об/мин	3600 об/мин
Тип охлаждения	воздушный					
Марка бензина	АИ-92					
Объем бака	1,7 л	2,6 л	3,5 л	4,6 л	13 л	22 л
Расход бензина	0,56 л/ч	0,65 л/ч	1 л/ч	1,5 л/ч	2,2 л/ч	3,7 л/ч
Время автономной работы	3 ч	4 ч	3,5 ч	3 ч	6 ч	6 ч
Уровень шума	70 дБ	79-84 дБ	79-84 дБ	79-84 дБ	62-66 дБ	60-75 дБ
Звукоизоляционный кожух	есть					
Число розеток 220 В	1 розетка schuko 230 В / 16 А	1 розетка schuko 230 В / 16 А	2 розетки SCHUKO 230 В / 16 А	2 розетки schuko 230 В / 16 А	2 розетки schuko 230 В / 16 А	2 розетки schuko 230 В / 16 А
Выход 12 В постоянного тока	есть, функция з/у для АКБ (3 А), 1 розетка	есть, функция з/у для АКБ (3,9А), 1 розетка	есть, функция з/у для АКБ (7А), 1 розетка	есть, функция з/у для АКБ (10А), 1 розетка	есть, функция з/у для АКБ (12,2А), 1 розетка	есть, функция з/у для АКБ (12,2А), 1 розетка
Вес	10,5кг	14 кг	22 кг	26 кг	60 кг	90 кг
Размеры (ШхВхГ)	412x220x343 мм	460x248x395 мм	564x317x453 мм	564x317x453 мм	686x425x495 мм	802x495x624 мм

ООО «Мульти Вуд» - www.multiwood.ru info@multiwood.ru
(812) 449-14-07(08)